minimum illumination 0.0003Lux
infrared bandwidth 770 to 1300 nanometer

録画機能付き高感度暗視カメラ NS-1300R

オーバービュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NS-1300R

ナイトカメラ NS-1300 をコンパクトに再デザインし、機動力を高めた録画機能付き高感度暗視カメラ NS-1300R を発売しました。NS-1300R カメラ部は、調査・捜査シーンで厳しいタスク要求に応え新たな指標となった NS-1300 の基本機能を踏襲。録画ユニットは、軽快で快適な操作性を持つポリスブック PB70 を採用した豪華で贅沢な仕様になっています。新登場の NS-1300R がもたらすトータルデザインはプロユースにふさわしい高い信頼性と優れたパフォーマンスを約束します。

機能と特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NS-1300R

● 最低被写体照度 0.0003 ルクス

NS-1300R の最低被写体照度は 0.0003 ルクス、有効赤外線域は 770 ～ 1300 ナノメートルを誇ります。

● 新たに録画機能をプラス

新たに録画機能を搭載しました。前モデルは NS-1300 の高スペックにふさわしい機能とデザインを兼ね備えた当社最高峰のポリスブック PB70 を採用し最も完成されたシステムとしてあなたのタスク遂行を強力にアシストするでしょう。

● 連続駆動約 3 時間

標準装備のバッテリー使用時で満充電から約 3 時間の連続駆動が可能です。

● オプションにて望遠レンズを提供

標準装備レンズ f 5-55mmに対し、別売オプションにて更なる望遠撮影を可能とする光学 20 倍（f5-100mm）ズームレンズを提供しています。

製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NS-1300R

＜NS-1300R カメラ部＞

撮像素子	1/3 インチモノクロ CCD イメージセンサー
信号方式	NTSC
有効画素数	38 万画素
有効赤外線域	770 ～ 1300nm
水平解像度	600TVLines
最低被写体照度	0.0003Lux
シャッタースピード	1/60-1/120000 秒（電子シャッター）
レンズ	f =5-55mm/F1.4　光学 11 倍バリフォーカル IR レンズ
レンズマウント	CS マウント /DC 制御
映像出力端子	Φ3.5mm ミニジャック
＜PB70 デッキ部＞	
ディスプレイ	3 インチ　320×240 カラー TFT 液晶モニター
信号方式	NTSC/PAL
動画記録モード	プレビュー / 動体検知 / プリイベント / プリモーション録画
録画解像度	6 種類　※1
フレームレート	1, 5, 15, 20, 30fps から選択
動画記録時間	1280 x 960 / 30fps 、32GB を使用した場合で約 10 時間　※2
動画 / コンテナ	H.264/AVI
静止画	JPEG
記録媒体	SDHC メモリーカード　最大 32GB
メニュー言語	日本語 / 英語
電源 / 充電時間	3.7V 2200mAh リチウムイオン充電池 / 充電時間約 3 時間
電池寿命	約 3 時間
リセット機能	あり
外寸 / 重さ	56(H) x 102(W) x 132(D)mm / 450g(NS-1300R 本体)
入出力端子	デジタルカメラ入力 /AV 出力 / アナログ出力 / コントロール（リモコン）端子 /USB2.0 入出力端子 / 電源入力端子

※1：320 x 240 / 640 x 480 / 720 x 480 / 1024 x 768 / 1280 x 720 / 1280 x 960 ピクセル。※2：付属 AC アダプター使用時。

●本カタログの記載内容は 2014 年 9 月現在のものです。●上記仕様及びデザインは変更される場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログ商品についてのお問い合わせは下記にお願いします。

SMT 有限会社　サンメカトロニクス
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-8-4 ニュー千代田ビル 4F
E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp
Tel:03-3254-1401 Fax:03-3254-1402

製品情報について詳しくは
ホームページをご覧ください。 ▶▶▶ http://www.sun-mechatronics.co.jp