

捜査・調査からホームセキュリティーまで！

選べる3つの録画モード

1080pの高精細映像

外部カメラ入力対応

電池と外部のデュアル電源方式



動体検知/人感センサー録画対応
多機能デジタルビデオカメラ

HSK-500

オーバービュー HSK-500

HSK-500はタバコサイズの小型ボディに500万画素CMOSセンサーを搭載し、1080pに対応したホームセキュリティー向け高画質デジタルビデオカメラです。マニュアル録画、動体検知録画、PIRセンサー録画と3つの録画モードを提供し、外部カメラ入力への対応やモバイル使用も可能なデュアル電源方式を採用するなど、多機能な仕様となっています。様々なシーンにおいて機器の対応能力は高く、セキュリティー用途のみならず、捜査・調査目的にも最適な一台となっています。

機能と特徴 HSK-500

● マニュアル、動体検知、PIRセンサー録画の3モード仕様

連続録画のマニュアルモードの他、監視エリア内の動きを捉えて自動録画を開始する動体検知モード、検知エリア内にて熱の変化を検知して動作するPIRセンサーモードを提供。目的や用途、監視環境などに応じて、より適切な録画モードを選択することができます。

● 本体分離型PIRセンサー

連続録画のマニュアルモードの他、監視エリア内の動きを捉えて自動録画を開始する動体検知モード、検知エリア内にて熱の変化を検知して動作するPIRセンサーモードを提供。目的や用途、監視環境などに応じて、より適切な録画モードを選択することができます。

● 単三電池×4と外部電源のデュアル電源仕様

外部電源と電池でも駆動可能な電池ボックスを本体に内蔵したデュアル電源方式を採用しました。小型デザインがもたらす可搬性を活用した捜査・調査業務から、自宅やオフィスなどにおける長時間監視までとマルチに活用できます。

● 外部カメラ入力の提供

外部カメラの入力(4極Φ2.5mmミニミニジャック)端子を提供しています。弊社製擬装型カメラSVRシリーズや防犯カメラなどが接続できます。外部カメラを使用した際、解像度は720×576固定となります。

製品仕様 HSK-500

製品名	HSK-500
撮像素子	1/3.2インチプログレッシブ CMOS センサー / 500 万画素
レンズ	f=4mm
撮影範囲	45.6度 (1m 離れた位置で 0.84m の範囲を撮影)
最低被写体照度	3.3Lux/F2.0
動画解像度 / fps	1920×1080/30fps、1280×720/30fps、1280×720/60fps 640×480/30fps、640×480/60fps
撮影モード	マニュアル録画 / 動体検知録画 / PIR センサー録画 ※1
電源	単三型アルカリ電池 ×4、付属 DCSV AC アダプター
音声マイク	あり
記録メディア	microSDHC カード (最大 32GB)
入出力端子	miniUSB 入出力 ×1、AV 出力 ×1、PIR センサー入力 ×1 外部カメラ入力 ×1 ※2
外形寸法 / 重さ	HSK-500 本体 : 30(H)×65(W)×95(D)mm / 176g (電池含む) PIR センサー部 : 32(H)×36(W)×31(D)mm / 9.5g PIR センサーケーブル部 : 3m / 60g

※1：動体検知/PIR センサーの検知範囲は概ね 5～6m となります。
※2：外部カメラ入力端子 4 極Φ2.5mm ミニミニジャック。

注意 1：映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま長時間体に密着する様な使用はお止めください。
注意 2：本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止めください。何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行ってください。

●本カタログの記載内容は 2016 年 1 月現在のものです。●上記仕様及びデザインは変更される場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログ商品についてのお問い合わせは下記をお願いします。

SMT 有限会社 サンメカトロニクス E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-8-4 ニュー千代田ビル 4F Tel:03-3254-1401 Fax:03-3254-1402

製品情報について詳しくは ▶▶▶ <http://www.sun-mechatronics.co.jp>
ホームページをご覧ください。