

PMC-5専用ヘッドセット型 デジタルCMOSカメラ

PMC-2SX



3種類のマウントを付属。
様々な用途・環境でご使用いただけます。
画角約140度。

オーバービュー PMC-2SX

PMC-2SX は PMC-5 に対応するヘッドセット型デジタル CMOS カメラです。PMC-5 と PMC-2SX をつなぐケーブルには、俊敏な操作に不可欠なリモコンを装備しています。ヘッドセット以外に2種類のマウントを付属。環境によって様々な形でご利用いただけます。

機能と特長 PMC-2SX

●PMC-5 対応

Wi-Fi 機能を搭載した小型デジタルビデオレコーダー「PMC-5」に完全対応。撮影した映像を 1080p の高画質動画で記録します。また、Wi-Fi 機能を使い、スマホやタブレットから PMC-2SX の撮影画像をモニタリングできます。

●画角 140 度

ドアビューアー画角 110 度よりもさらに広い、画角約 140 度の広角仕様です。人が多く集まるイベントなどで、より広範囲を監視する事ができます。

●3 種類のマウント付属

ヘッドセット、クリップマウント、固定マウントの3種類のマウントが付属。「着ける、挟む、貼る」を駆使し、様々な用途・環境でお使いいただけます。



●有線リモコン搭載

PMC-2SX カメラヘッドから延びるケーブルにリモコンを搭載。PMC-5 に触れることなく録画のオンオフが可能です。



製品仕様 PMC-2SX

製品名	PMC-2SX
撮像素子	500 万画素 1/3 インチ CMOS デジタルイメージセンサー
レンズ	F2.0
画角	約 140 度
最低被写体照度	0.1 ルクス / F2.0
電源	DC3.3V ± 0.5V (PMC-5 から供給)
音声	あり
寸法	カメラ PMC-2SX: φ20 X 51mm・ケーブル長 120cm / 122g
製品構成	PMC-2SX 本体、ヘッドセット、マウント 2 種、固定テープ類 2 種

専用レコーダー-PMC-5 (別売) ※詳しくはウェブサイトをご覧ください

製品名	PMC-5
ビデオコーデック	H.264 / MOV ※1
動画記録解像度	1080p (30fps/25fps) , 720p (60fps/30fps/25fps), WVGA (60fps/30fps/25fps)
静止画解像度	2592 x 1944 ピクセル
通信機能	内蔵 Wi-Fi モジュール (IEEE802.11b/g/n)
記録媒体	microSDHC カード (最大 32GB)
ファイルサイズ	1 ファイル 10 分 / 935MB (1080P/30fps)
電源・充電時間	3.7V 2200mAh リチウムイオン充電電池 / 充電時間 4 時間 ※2
電池寿命	4 時間 (1080p/Wi-Fi オン時) ※3

※1: 対応 OS Windows7/8/10. ※2: 充電したまま放置しないでください。 ※3: 撮影環境により前後します。 ※4: 再生には一般的な動画プレイヤーをお使いください。尚、動画プレイヤーに関するサポートは一切行っておりません。

●本カタログの記載内容は 2017 年 11 月のものです。●上記仕様及びデザインは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

SMT 株式会社 サンメカトロニクス E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-8-4 ニュー千代田ビル 4F Tel:03-3254-1401 Fax:03-3254-1402

製品情報について詳しくは ▶▶▶ <http://www.sun-mechatronics.co.jp> ホームページをご覧ください。