

PMC-7対応擬装型デジタルCMOSカメラ

ショルダーバッグ型

PMC-3SB



ネクタイ型カメラ

PMC-3NT

オーバービュー PMC-3SB & PMC-3NT

ショルダーバッグ擬装型デジタルカメラPMC-3SB及びネクタイ擬装型デジタルカメラPMC-3NTは、デジタルレコーダーPMC-7に完全対応した、調査・操作特殊撮影機器です。Wi-Fi通信機能を搭載したPMC-7と併用することで、スマホやタブレットから様々な遠隔リモートが可能となります。オーソドックスながらのネクタイと、ナチュラルで控えめなデザインのショルダーバッグは、多くの場面で着用して携行出来るでしょう。

特長 PMC-3SB & PMC-3NT

● 全方位的バッグデザインの PMC-3SB

ナチュラルで控えめなバッグデザインは、気軽に真面目さをちょっとプラス。プライベートからビジネスシーンまで使える全方位型。小物収納ポケットも装備し、バッグとしての機能性も高い作りとなっています。バッグは二重底で構成されており、レコーダーを隠すことが出来ます。



● オーソドックスなデザインの PMC-3NT

おとなしすぎず奇抜すぎず。オーソドックスで無難なネクタイデザインはあらゆるシーンでの着用が可能、オールマイティに活躍します。ネクタイはジッパー式を採用し、脱着が用意に行えます。



● Wi-Fiデジタルレコーダー PMC-7に完全対応

デジタルレコーダーPMC-7に完全対応しています。PMC-7はWi-Fi機能に対応し、撮影中の画像のモニターや録画のON/OFFなど、スマホやタブレットから様々なリモート操作が可能となりました。基本機能の成熟に加え、更なる使い勝手を向上させた、進化の一つの到達点とも言えます。

● 高性能カメラ PMC-3を実装

採用される心臓部のカメラユニットは、PMC-7Sに同梱される高性能デジタルカメラPMC-3。FullHD1080pに対応し、情報量豊かに鮮明に被写体を捉えます。

● 有線リモコンで確実に録画をコントロール

PMC-7に有線リモコンが同梱。確実な録画の制御には欠かせません。

製品仕様 PMC-3SB & PMC-3NT

製品名	PMC-3SB / PMC-3NT
撮像素子	1/3型 CMOSデジタルイメージセンサー
レンズF値	F2.0
画角	58度 (3mの距離で水平約3m程度の範囲を撮影)
最低被写体照度	0.1Lux / F2.0
電源	DC3.3V±0.5V (PMC-7から供給)
音声マイク	あり
外寸 / 重さ (PMC-3SB)	27×20×10cm / 382g
外寸 / 重さ (PMC-3NT)	50×10cm / 59g

※1: PMC-3SB及びPMC-3NTをご使用になるには、別途デジタルレコーダーPMC-7が必要です。
※2: 映像機器は駆動中に熱を発生します。電源を入れたまま長時間に密着するような使用はお止め下さい。
※3: 本製品を何かで包んだり密封した状態での使用はお止め下さい。何かに装着して使用する場合は放熱を十分に行って下さい。

デジタルビデオレコーダー PMC-7

PMC-3SB/3NT専用のデジタルビデオレコーダー。Wi-Fi通信機能を搭載し、スマホやタブレットから撮影中の画像のアンクル確認や録画のON/OFFなど、様々なリモート操作が可能。カメラユニットPMC-3SB/3NTとはデジタル専用線にてジョイントされ、撮影したデータはデジタル信号のまま無劣化にて記録されます。非常にユニークなデザインのPMC-3SB/3NTと組み合わせることで、「撮影者のツール」として、その思いにダイレクトに応えます。



●本カタログの記載内容は2018年12月現在のものです。●上記仕様及びデザインは変更される場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログ商品についてのお問い合わせは下記にお願いします。

SMT 有限会社 サンメカトロニクス E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4F Tel:03-3254-1401 Fax:03-3254-1402

ホームページはこちら ▶▶▶▶ <http://www.sun-mechatronics.co.jp>