

RE-12Sが大幅にリファインされて新登場！！

先進のモーション機能
1080p 対応の高精細映像
タイムスタンプ機能
映像データ上書き機能



ACアダプター型デジタルビデオカメラ RE-12FHD

オーバービュー RE-12FHD

AC アダプター型デジタルビデオカメラ RE-12S の後継機 RE-12FHD が新登場。新たに録画解像度を 1080p FullHD へと引き上げた高画質仕様モデルとなりました。タイムスタンプ機能や上書き機能の追加など大幅にリファインし、より多くの使用条件に対応可能となっています。コンセントに挿し込めばスタンバイ完了、先進のモーション機能で不審者の動きを捉えて自動で録画を行います。AC アダプターというユニークなデザインは、不在時の自宅やオフィスをさりげなく監視できます。

機能と特徴 RE-12FHD

● ナチュラルな外観デザイン

AC アダプターにデザインされた自然で完璧な外観となっています。不在時の自宅やオフィスなどをさりげなく監視できます。

● 高精細モード FullHD1080p

FullHD1080p での録画映像は非常に高精細で高画質。侵入者をはっきりしっかりと記録に残せます。

● 先進の動体検知モード

監視エリア内の動きに反応して自動で録画を開始します。動きのない時は録画は停止されますので効率的な監視が可能です。

● タイムスタンプ機能

RE-12S には未搭載だったタイムスタンプ機能を追加しました。録画映像に年月日、時間が映し込めます。映像の証拠能力が格段に上がります。

● 高音質マイク

マイクは高性能なコンデンサー型マイクを採用しています。PCM デジタル録音にてクリアな音声記録が可能です。

● 安心のデータ上書き機能

メモリーカードが一杯になると、古いデータから順に新しいデータを上書き保存していきます。メモリーカードがフルになっても機器は止まることなく監視・録画を続けます。

● 簡単操作

本機はコンセントに挿し込めばスタンバイ完了となります。不審者をモーション機能が検知して記録を始めます。

製品仕様 RE-12FHD

製品名	RE-12FHD
動画	H.264
コンテンツ	AVI
撮像素子	500 万画素 1/3 インチ CMOS イメージセンサー
対応 OS	Windows Vista / 7 / 8 ※1
レンズ	f=3.7mm
画角	59 度 ※2
最低被写体照度	3.3Lux / F2.0
録画モード	動体検知
動画解像度	1920×1080、1280×720
フレームレート	30fps
ファイル容量	1 ファイル 1 分 / 93MB (1080p)、1 ファイル 1 分 / 42MB (720p)
音声マイク	あり
記録メディア	microSDHC 最大 16GB ※3
タイムスタンプ機能	あり ※4
データ上書き機能	あり (ON/OFF 選択可)
電源	交流 100V ~ 240V まで対応
外形寸法	63×51×43 (端子含む 60) mm、ダミーケーブル 90cm
重さ	85g (本体のみ)、24g (ダミーケーブル)

※1：本機にて録画した動画は Windows Media Player 等のプレイヤーソフトでご覧いただけます。プレイヤーソフトに関するサポートは行っておりません。 ※2：実測値で 1メートル離れて水平方向約 1.06メートル、垂直方向約 0.56メートルの範囲が撮影できます。 ※3：32GB もご利用いただけますが、動作保証対象外となります。 ※4：本機のタイムスタンプ機能は解除できません。

注意 1：本製品は microSD カードが入っていない状態では動作しません。
注意 2：映像機器は駆動中に熱を発生します。長時間録画をした後の本体や microSD カードの取り扱いには、十分ご注意ください。

●本カタログの記載内容は 2015 年 7 月現在のものです。●上記仕様及びデザインは変更される場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログ商品についてのお問い合わせは下記にお願いします。

SMT 有限会社 サンメカトロニクス E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-8-4 ニュー千代田ビル 4F Tel:03-3254-1401 Fax:03-3254-1402

製品情報について詳しくは ▶▶▶ <http://www.sun-mechatronics.co.jp>
ホームページをご覧ください。