

IP機能搭載で遠隔地からモニタリング。

Wi-Fi&IP機能搭載

ナチュラルに擬装された外觀

1080pの高精細映像

連続録画と動体検知録画

抜群の簡易操作性...etc



ACアダプター擬装型 デジタルビデオカメラ RE-12IP

オーバービュー RE-12IP

RE-12IPはWi-Fi&IP機能を搭載した、ACアダプター型のデジタルビデオカメラです。シリーズ共通の簡易操作性は健在で、コンセントに挿し込むだけでスタンバイ完了、自動で録画が開始されます。連続録画モードと動体検知録画モードを提供、用途に応じて使い分けできます。新機能のWi-Fi&IP通信機能で、スマホ・タブレットを使用して遠隔地からのモニタリングが可能となりました。ACアダプター型というユニークな外觀は、不在時の自宅やオフィスをさりげなく監視できます。

機能と特徴 RE-12IP

● Wi-Fi 通信機能搭載

Wi-Fi 接続のための専用アプリ PVCamViewer(以下PCV)を提供。PCVをインストールしたスマートフォンやタブレットにてWi-Fi接続が可能となります。撮影画面のモニタリングや録画の操作、撮影データのダウンロード、解像度やフレームレート、日時設定などさまざまな設定ができます。

● IP 機能搭載、遠く離れた場所で遠隔監視

インターネットを利用して、遠隔監視を可能とするIP機能を搭載しました。インターネット設定を行うことで、遠く離れた場所から本機を設置した場所のモニタリングが可能となります。

● ナチュラルに擬装された高い秘匿性能

ACアダプター型に完璧に擬装された、ナチュラルなデザインのフォルムが特徴です。外觀からはカメラだとは気付かれにくく、非常に高い秘匿性能を誇ります。

● 選べる2つの録画モード

連続して録画する連続録画、動きを捉えて録画する動体検知録画の2つの録画モードを搭載。必要に応じて選択できます。

● 抜群の簡易操作性

microSDカードをセットしてコンセントに挿せばスタンバイは完了。即座に録画が始まります。面倒な設定はなく、シリーズ共通の簡易操作性は健在です。

● 安心の上書録画モード

使用するメモリ容量が一杯になると、自動で上書録画をします。古いデータから上書されます。

※ 以上、事前にアプリによる設定が必要になる場合があります。

製品仕様 RE-12IP

製品名	RE-12IP
動画 / コンテナ	H.264 / MOV ※1
撮像素子	1/2.9型 CMOS イメージセンサー
動画記録解像度	1080p / 720p / WVGA
フレームレート	30fps または 25fps
動画記録時間	1080pで16GB使用時:約22時間 ※2
録画モード	連続録画 / 動体検知録画 / 上書撮影モード
静止画解像度	1920×1080 (JPEG) ※3
記録媒体	microSDHC (最大32GB)
レンズ	f=4.3mm / F2.0
画角	58度
最低被写体照度	0.1Lux
電源	AC100V
その他機能	タイムスタンプ、専用アプリによる各種設定
音声マイク	あり
入出力端子	miniUSB 端子 ※4
外寸 / 重さ	60 (D) × 63 (H) mm / 115g ※5

※1:対応OS WindowsVista/7/8。※2:1080pで32GB使用時約47時間。撮影環境により変化します。※3:本体から撮影できません。アプリを使って撮影します。※4:録画したデータをPCに移動するためのものです。リムーバブルディスクのようなご利用はお止め下さい。※5:ダミーDCプラグケーブルを含みます。※6:再生には一般的な動画プレイヤーをご利用下さい。プレイヤーによってはスムーズに再生できない場合があります。その場合、プレイヤーソフトを最新版にしてお試しください。他のプレイヤーをご利用下さい。当社では動画プレイヤーに関するサポートは行っておりません。

●本カタログの記載内容は2017年4月現在のものです。●上記仕様及びデザインは変更される場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログ商品についてのお問い合わせは下記にお願いします。

SMT 有限会社 サンメカトロニクス E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4F Tel:03-3254-1401 Fax:03-3254-1402

製品情報についての詳細▶▶▶ <http://www.sun-mechatronics.co.jp>