

IP機能搭載、遠隔地からモニタリング。

Wi-Fi&IP機能搭載

美しくナチュラルに擬装されたデザイン

1080pの情報量豊かな高精細映像

連続録画と動体検知録画

夜間暗視撮影モード... etc



卓上デジタル時計型 デジタルビデオカメラ RE-17IP

オーバービュー RE-17IP

RE-17IPは卓上タイプのデジタルクロックにビデオカメラ機能を組み込んだ防犯・監視用特殊機材です。連続録画モードと動体検知モードを用途に応じて選択できます。暗視撮影も可能な夜間撮影モードも搭載、CDSセンサーの働きで周囲の照度を判断し自動で切替わります。また、IP機能を提供、インターネットを介した遠隔地からの監視が可能となっています。クロック型に擬装されたナチュラルな外観デザインは秘匿性抜群です。不在時の自宅やオフィスをさりげなく監視できます。

機能と特徴 RE-17IP

● Wi-Fi 機能搭載

Wi-Fi 接続のための専用アプリ PVCamViewer (以下 PCV) を提供しています。PCV をインストールしたスマートフォンやタブレットにて Wi-Fi 接続が可能となります。撮影画面のモニタリングや録画の操作、撮影データのダウンロード、解像度やフレームレート、日時設定などさまざまな設定ができます。

● IP 機能の提供で遠隔モニタリング

インターネット網を利用して遠隔モニタリングが可能となる IP 機能を提供しています。インターネット設定を行うことで、遠隔地から本機を設置した場所のモニタリングが可能となります。

● ナチュラルで高い秘匿性能デザイン

卓上型デジタル時計にビデオカメラ機能を組み込み擬装しました。ナチュラルなデザインは生活エリアに何気なくそっと溶け込みます。

● 選べる 2 つの録画モード

連続して録画する連続録画モードと、動きのあったときだけ録画する動体検知録画の 2 つの録画モードから選択できます。動体検知録画は、1/3/5 分から選択可能。

● 暗所撮影機能

CDS センサーを搭載。周囲が暗くなると自動で暗所撮影モードに切替わります。

● 上書録画機能

使用するメモリ容量が一杯になると、自動で上書録画をします。古いデータから上書されます。

● 電源に AC アダプターを使用

電源に DC5VAC アダプターを使用。長期にわたる監視も、電池切れを心配することなく設置できます。

製品仕様 RE-17IP

製品名	RE-17IP
動画 / コンテナ	H.264 / MOV ※1
撮像素子	1/2.9 型 CMOS イメージセンサー
動画記録解像度	1080p / 720p / WVGA
フレームレート	30fps または 25fps
動画記録時間	1080p で 16GB 使用時: 合計 15 時間 40 分 ※2
録画モード	連続録画 / 動体検知録画 / 暗視モード ※3 / 上書撮影モード
静止画解像度	1920×1080 (JPEG) ※4
記録媒体	microSDHC (最大 32GB)
レンズ	f=4.3mm / F2.0
画角	58 度
最低被写体照度	0.1Lux
電源	DC5V スイッチングアダプター ※5
その他機能	タイムスタンプ、専用アプリによる各種設定
音声マイク	あり
入出力端子	USB 端子 ×1 ※6、DC5V 電源入力端子
外寸 / 重さ	163 (W) × 80 (D) × 38 (H) mm / 216g

※1: 対応 OS WindowsVista/7/8. ※2: 撮影環境により変化します。ファイルは 10 分毎に分割生成され、1 ファイル容量は 75 ~ 232MB 程度。上記記録時間は、連続録画で赤外線撮影無しの時の値です。赤外線撮影を行った場合大幅に録画時間が短くなります。 ※3: 本機搭載の赤外線 LED の投光距離は 2 ~ 3m 程度です。より広範囲を撮影したい場合、別売りの赤外線投光器をご利用下さい。 ※4: 本体から撮影できません。アプリを使って撮影します。 ※5: 本機には内蔵電池は搭載されていません。付属の DC5V スイッチングアダプターをお使い下さい。また、他社製のアダプターを使用しないで下さい。故障の原因となります。 ※6: 録画したデータを PC に移動するためのものです。リムーバブルディスクのようなご利用はお止め下さい。 ※7: 再生には一般的な動画プレイヤーをご利用下さい。プレイヤーによってはスムーズに再生できない場合があります。その場合、プレイヤーソフトを最新版にしてお試しいただくか、他のプレイヤーをご利用下さい。当社では動画プレイヤーに関するサポートは行っておりません。

●本カタログの記載内容は 2017 年 2 月現在のものです。●上記仕様及びデザインは変更される場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログ商品についてのお問い合わせは下記をお願いします。

SMT 有限会社 サンメカトロニクス E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-8-4 ニュー千代田ビル 4F Tel:03-3254-1401 Fax:03-3254-1402

製品情報についての詳細 ▶▶▶ <http://www.sun-mechatronics.co.jp>